



444 ..., 484 ...



446 ..., 486 ...

| | | | |
|-----|--------------|---------------------|------|
| CE | 230V 50Hz | | IP65 |
| VVG | | Ta -25°C ÷ +30°C | |

Použití: Pro osvětlení cest, ulic, pěších zón, parků a jiných veřejných prostranství.

Technický popis: Těleso svítidla je výlisek z prepregu, optický kryt je z čirého prizmatického PC. Ocelový držák a výměnná základová deska s elektrovýzbrojí jsou upevněny v tělese. Typy 444 34 70 a 446 34 70 jsou vybaveny elektronickým programovatelným předřadníkem s možností regulace světelného výkonu. Typy 484 06 xx a 486 06 xx se připojují na dvě fáze s možností odpojení jednoho obvodu. Svítidlo se upevňuje na výložník (484..., 444 ...) nebo dřík (486 ..., 446 ...) sloupy \varnothing 60 mm. Maximální průřez připojovacích vodičů je 2,5mm².

Na objednávku: ochranný kryt 142.5630.

| Typ podle upevnění na: | | Světelný zdroj | Pojistka | Elektronický předřadník stmívatelný | Hmotnost [kg] |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|
| výložník | dřík | | | | |
| 444 33 01 | 446 31 01 | Nízkotlaká sodíková výbojka SOX 35 W | - | - | 5,6 |
| 444 33 02 | 446 31 02 | | ano | - | |
| 444 34 70 | 446 34 70 | Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W | - | ano | 4,6 |
| 484 01 36 | 486 01 36 | Kompaktní zářivka DULUX L 36 W | ano | - | 4,6 |
| 484 02 36 | 486 02 36 | | ano | - | 4,8 |
| 484 03 36 | 486 03 36 | | - | - | 4,8 |
| 484 05 36 | 486 05 36 | 2 x kompaktní zářivka DULUX L 36 W | - | - | 5,8 |
| 484 05 37 | 486 05 37 | | ano | - | |
| 484 06 36 | 486 06 36 | | - | - | |
| 484 06 37 | 486 06 37 | | ano | - | |

